

STINGATOARE TRANSPORTABILE CU PULBERE PRESURIZATE PERMANENT

Caracteristici tehnice generale

Presiune de lucru : 14 bar
 Presiune de test : 25 bar
 Control presiune:
 vizual pe manometru
 Temperatura admis :
 - 20 ... + 60 grade Celsius.

Standarde, aviz ri, certific ri

Execu ie conform SR EN 3-7/2004
 Aviz ri emise de:
 IGCPM, ISCIR, RNR,
 Sistem de management al
 calit ii certificat SR EN ISO 9001



STINGATOARE TRANSPORTABILE CU PULBERE PRESURIZATE PERMANENT

TIPURI STINGATOARE

P 50

P 100

P 20

Tip sting tor	Tip focar	Dimens. Ø x H	Cantitate pulbere	Greutate stingator	Timp min. desc. (sec)	Lung. min. jet (m)
P 20	ABC	300 X 1000	20 Kg	32 Kg	20 sec	6 m
P 50	ABC	300 X 1100	50 Kg	72 Kg	25 sec	6 m
P 100	ABC	400 X 1270	100 Kg	127 Kg	50 sec	6 m

ROBINETUL este executat din alam ,fiind prev zut cu:
 bra declan ator i manometru indicator de presiune.

RECIPIENTUL este executat din tabl de o el prin procedee de sudur omologate pe ma ini automate de sudat. Protectia anticoroziv este asigurat prin vopsire în câmp electrostatic.

Date generale

Acest tip de sting toare este folosit la stingerea inceputurilor de incendii care pot s apar în spa ii deschise sau închise din urm toarele clase de incendiu:

A, B si C si E (cu tensiuni de pân la 1000 V).

Sunt usor de manevrat de o singur persoan permi ând rezultate optime în ac iunea de stingere si pentru un utilizator mai pu in experimentat.

Agentul de stingere folosit este pulbere ecologic uscat universal tip ABC-E 40% sau BC-E 40% în func ie de focarul de incediu.

Recipientele i caracteristicile lor sunt în conformitate cu normele Comunit ii Europene

SC GENERAL STING SRL BAC U ROMANIA - SERVICII ÎN DOMENIUL P.S.I.



GENERAL STING
 nu ne jucam cu focul!

SC GENERAL STING SRL
 CUI: RO18624074
 Reg. Com.: J04/625/2006
 str. Brându ei nr. 52
 Bac u
 tel/fax 0040-234- 513530

e-mail: office@general-sting.ro - office@generalsting.ro